

# NeoVizus®

Профессиональные цифровые  
видеорегистраторы



Серия **PROGRESSIVE**

Серия PROGRESSIVE включает в себя оборудование для построения профессиональных систем видеонаблюдения. Примером таких систем могут служить казино, банки, гостиницы, промышленные объекты, аэропорты, офисные и развлекательные центры. Видеорегистраторы NeoVizus предлагаются по доступной цене, сочетая в себе широкие функциональные возможности и высокое качество.

## Преимущества видеорегистраторов NeoVizus:

- Квадплекс
- Формат сжатия - MPEG4
- Скорость записи - 100к/с
- Гибкие настройки видеозаписи (настройки каждой камеры отдельно по скорости и качеству записи, а также широкие возможности настройки детектора движения и т.д.)
- Back up с помощью DVD-RW и USB 2.0
- Установка 2 HDD SATA (1 ТБ Max)
- Продвинутое сетевые возможности (просмотр в реальном времени через web или локальную сеть, удаленный просмотр архива, архивация через локальную сеть, удаленное администрирование, отправка e-mail)
- Объединение видеорегистраторов в систему до 128 каналов видео (управление с помощью ПО входящего в комплект поставки)
- Установка в 19" стойку
- Удаленное управление: интерфейсы RS-485, RS-232
- Полная русификация
- Высокая надежность - гарантия 2 года!

4 канала

NVD-304N

NVD-304

4 канала

NVD-308

8 каналов

NVD-316

16 каналов

MPEG 4

Quadplex

Сеть

128

каналов\*

Установка  
в 19"  
стойку

Русский  
интерфейс

VGA

RS-485

ИК-пульт

Сквозные  
каналы

2 HDD  
SATA

DVD-RW

USB 2.0

Гарантия  
2 года

\* При объединении видеорегистраторов в систему.

Модель	NVD-304N	NVD-304	NVD-308	NVD-316
Тип	Квадплекс (просмотр в реальном времени, запись, трансляция по сети и архивация (Back-up))			
Компрессия	MPEG4			
Видео входы	4 канала (сквозные)	4 канала (сквозные)	8 каналов (сквозные)	16 каналов
Видео выходы	1 канал	1 канал	2 канала	2 канала
2 канала	(BNC, VGA, S-Video)	(BNC, VGA, S-Video)	(BNC, VGA, S-Video)	(BNC, VGA, S-Video)
Просмотр на мониторе	720*576 / Real time (PAL)	720*576 / Real time (PAL)	720*576 / Real time (PAL)	720*576 / Real time (PAL)
Аудио	1 канал Mono			
Разрешение записи видео	360*288 / 720*288 / 720*576 Настройка по каждой камере отдельно.			
Запись	360*288 : Max 100 FPS (PAL) 720*288 : Max			
Жесткий диск	Max 1 HDD	Max 1 HDD	Max 2 HDD	Max 2 HDD
Сетевые возможности	Web браузер / Сетевое ПО / Email& FTP			
Возможности Программного обеспечения	Програмное обеспечение позволяет осуществлять просмотр через web или локальную сеть, удаленный просмотр архива, архивацию по локальной сети, удаленное администрирование, отправки e-mail. Программа CMS позволяет объединять в систему до 128 каналов видео и осуществлять администрирование данной системой видеорегистраторов.			
Восстановление (Back-up)	USB 2.0 / Сетевой Back-up /DVD - RW			
Вход датчиков	4 входа	4 входа	8 входов	16 входов
Выход реле	1 вых			
Удаленное управление	Удаленное управление с компьютера через интерфейс RS-485 и RS-232, удаленное управление через интернет и локальную сеть.			
Размеры	433(шир)*385(дл)*88(выс)			
Питание	100-240 В, 50 Гц / 60 Гц, 70 W			
Рабочие температуры	5°C ~ 40°C			